

Avide LED Szalag 12V RGB+W 4 Zónás RF Beépíthető /AC180-240V/ Érintőpaneles Távirányító

| | |
|---------------------------|---|
| Termékkód: | ABLS12VTPRRGBW-RFC-4Z |
| Termék honlap: | avidelighting.hu/qr/ABLS12VTPRRGBW-RFC-4Z |
| Adatlap azonosító: | AB-190518 |
| Forgalmazó: | Armin Trade Kft. |
| Cím: | 4024 Debrecen, Kossuth utca 22 2/4 |

QR kód:



Kiállítás: 2023-01-20

Oldalszám: 1/4

SPECIFIKÁCIÓ

| | |
|-----------------------|---------------|
| Vonalkód: | 5999097912806 |
| Garancia: | 2év |
| Működési hőmérséklet: | -20 - +40 °C |
| Csomagolás: | 1/b |
| Megfelelőség: | CE |

DOBOZ KÉP

TECHNIKAI RÉSZLETEK

| | |
|---------------------------|----------|
| Teljesítmény: | |
| Feszültség tartomány: | 180-240V |
| Fényerő szabályozhatóság: | |
| IP Védettség: | IP20 |

**Avide LED Szalag 12V RGB+W 4 Zónás RF Beépíthető /AC180-240V/
Érintőpaneles Távirányító**

| | |
|---------------------------|--|
| Termékkód: | ABLS12VTPRRGBW-RFC-4Z |
| Termék honlap: | avidelighting.hu/qr/ABLS12VTPRRGBW-RFC-4Z |
| Adatlap azonosító: | AB-190518 |
| Forgalmazó: | Armin Trade Kft. |
| Cím: | 4024 Debrecen, Kossuth utca 22 2/4 |

QR kód:



Kiállítva: 2023-01-20

Oldalszám: 2/4

TERMÉKMÉRET

| | |
|------------|------|
| Magasság: | |
| Szélesség: | 86mm |
| Hosszúság: | 86mm |

TERMÉKDOBOZ



| | |
|--------------|----------------------|
| Vonalkód: | 5999097912806 |
| Csomagolás: | 1/b |
| Méret: | 110mm x 110mm x 40mm |
| Nettó súly: | |
| Bruttó súly: | 110g |

KARTON

| | |
|--------------|-----------------------|
| Vonalkód: | 5999097912813 |
| Csomagolás: | 1/b |
| Méret: | 400mm x 300mm x 300mm |
| Nettó súly: | |
| Bruttó súly: | 0,11kg |

RAKLAP PÉLDA

| | |
|------------------|-------------------------|
| Magasság: | |
| Szélesség: | 120cm (std Euro pallet) |
| Mélység: | 80cm (std Euro pallet) |
| Karton / raklap: | 1karton/raklap |
| Karton / sor: | |
| Nettó súly: | |
| Bruttó súly: | 0,11kg |

TERMÉK KÉP**KÖRVONAL**

Avide LED Szalag 12V RGB+W 4 Zónás RF Beépíthető /AC180-240V/ Érintőpaneles Távirányító

| | |
|---------------------------|--|
| Termékkód: | ABLS12VTPRRGBW-RFC-4Z |
| Termék honlap: | avidelighting.hu/qr/ABLS12VTPRRGBW-RFC-4Z |
| Adatlap azonosító: | AB-190518 |
| Forgalmazó: | Armin Trade Kft. |
| Cím: | 4024 Debrecen, Kossuth utca 22 2/4 |

QR kód:



Kiállítás: 2023-01-20

Oldalszám: 3/4

TERMÉKLEÍRÁS

Az Avide LED fali távirányítók nem csak megjelenésükben, hanem felépítésükben is a lehető legkorszerűbb termékek. A letisztult dizájn és a valódi edzett üveg előlap elegáns megjelenést kölcsönöz a távirányítónak. Az üveg alatt elhelyezkedik egy nagy pontosságú kapacitív érintőpanel, melynek segítségével könnyedén vezérelhetük a LED világításainkat.

A távirányító a vezérlővel 2.4GHz-s magas frekvencián kommunikál, így a nagyobb távolságból is vezérelhetőek a világítások.

A Smart Panel „T” és „B” verziókban érhető el. A „T” verzió szerelvénydobozba szerelhető és AC180-240V áramról működik. A „B” verzió azonban bárhova felszerelhető, mivel az 2db AAA elemmel működik. A Smart Panel távirányítók egyszerre 4 zóna irányítását teszik lehetővé és teljesen kompatibilisek a Smart LED vezérlőkkel, távirányítókkal stb.

A távirányító önmagában nem képes vezérelni a LED szalagot, a vezérléshez szükség van legalább 1 darab vezeték nélküli vezérlőegységre is.



A távirányító **csak** az alábbi termékekkel kompatibilis **ABLS12VTPRGBW-RFR-4Z**

Párosítás: Feszültség alá helyezést követő 5 másodpercen belül nyomja meg hosszan a párosítani kívánt zóna bekapcsoló gombját. Ha a LED-szalag 3-szor felvillan, a párosítás sikeres volt. Ha nem, húzza ki a konnektorból és próbálja újra.

Leválasztás: Feszültség alá helyezést követő 5 másodpercen belül nyomja meg hosszan a párosítani kívánt zóna bekapcsoló gombját. Ha a LED-szalag 9-szer felvillan, a párosítás sikeres volt. Ha nem, húzza ki a konnektorból és próbálja újra.

Hangvisszajelzés bekapcsolása:

Tartsa nyomva az "ÖSSZES BE" érintőgombot 5 másodpercig, hogy bekapcsolja a hangvisszajelzést.

Hangvisszajelzés kikapcsolása:

Tartsa nyomva az "ÖSSZES KI" érintőgombot 5 másodpercig, hogy bekapcsolja a hangvisszajelzést.