

Avide LED Beépíthető Négyzetes Mennyezeti Lámpa ALU 6W WW 3000K

Termékkód:	ACRPWW-S-6W-ALU
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ACRPWW-S-6W-ALU
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Armin Trade Kft.
Cím:	4024 Debrecen, Kossuth utca 22 2/4

QR kód:



Kiállítás: 2023-01-20

Oldalszám: 1/3

SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód:	5999097912349
Garancia:	3év
Alapanyag:	Alumínium
Működési hőmérséklet:	-20 - +40°C
Csomagolás:	1/b 50/k 1350/r
Megfelelőség:	CE

DOBOZ KÉP



TECHNIKAI RÉSZLETEK

Teljesítmény:	6W
Feszültség tartomány:	220-240V
Világítási szög:	120°
Fényerő szabályozhatóság:	Nem
Fényáram:	410lm
Színhőmérséklet:	3 000K
Élettartam:	25 000 óra
Energiahatékonyság:	
LED-típusa:	SMD
CRI	80
IP Védettség:	IP20

Avide LED Beépíthető Négyzetes Mennyezeti Lámpa ALU 6W WW 3000K

Termékkód:	ACRPWW-S-6W-ALU
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ACRPWW-S-6W-ALU
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Armin Trade Kft.
Cím:	4024 Debrecen, Kossuth utca 22 2/4

QR kód:



Kiállítás: 2023-01-20

Oldalszám: 2/3

TERMÉKMÉRET

Szélesség:	116mm
Magasság:	116mm
Kivágási méret:	105mm

TERMÉKDOBOZ

Vonalkód:	5999097912349
Csomagolás:	1/b 50/k 1350/r
Méret:	125mm x 37mm x 173mm
Nettó súly:	
Bruttó súly:	154g

KARTON

Vonalkód:	5999097912356
Csomagolás:	1/b 50/k 1350/r
Méret:	645mm x 220mm x 370mm
Nettó súly:	
Bruttó súly:	7,7kg


RAKLAP PÉLDA

Magasság:	
Szélesség:	120cm (std Euro pallet)
Mélység:	80cm (std Euro pallet)
Karton / raklap:	27karton/raklap
Karton / sor:	
Nettó súly:	
Bruttó súly:	207,9kg

TERMÉK KÉP



KÖRVONAL



Termékkód:	ACRPWW-S-6W-ALU
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ACRPWW-S-6W-ALU
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Armin Trade Kft.
Cím:	4024 Debrecen, Kossuth utca 22 2/4

QR kód:



Kiállítás: 2023-01-20

Oldalszám: 3/3

TERMÉKLEÍRÁS

Az Avide beépíthető mennyezeti lámpa álmennyezetbe süllyeszthető, egyszerű módon rögzíthető. A ház anyaga alumínium, a diffúzor szintetikus fehér műanyag. A diffúzornak köszönhetően homogén, egyenletes fényeloszlás jellemzi, ezáltal nem kápráztatja a szemet.

A fényforrás SMD chipekkel van szerelve, így alacsony energiafogyasztás mellett magas fényhasznosítást érhetünk el.

A LED fényforrás nem cserélhető ezekben a típusokban.

A driver (meghajtó - tápegység) és a felfogató elemek a csomag tartozékai.

A vékony kialakításnak köszönhetően olyan álmennyezetekbe és gipszkartonokba is beépíthető, ahol a hagyományos lámpatestek nem férnek el. Vágjuk ki a megfelelő méretű lyukat, mely minden esetben fel van tüntetve a termék dobozán. Ezután kössük be a csomagban található LED drivert a hálózatba. (Ha nem vagyunk jártasak benne, kérjük villanszerelő segítségét!) Majd ha mindent megfelelően bekötöttünk, a fűlek segítségével rögzítsük a panelt a mennyezetbe és máris használatra kész.

6W-tól egészen 24W-os teljesítményig megtalálhatóak a beépíthető mennyezeti lámpáink, melyek WW 3000K, NW 4000K és CW 6400K színhőmérsékletekbe is elérhetők kerek és négyzetes kivitelben egyaránt.

A széles szortimentnek köszönhetően az otthoni felhasználáson túl, számos területen alkalmazhatók.